

ترمینال سه طبقه سایز 4



ترمینال ریلی سه طبقه پیچی ، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 4 میلی متر با جریان نامی 32 آمپر و ولتاژ 400 ولت

	اطلاعات فنی
۶ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۴۰۰ ولت	ولتاژ
۳۲ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۴ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
۲.۵ میلیمتر	سایز پیچ کلمپ
۰.۴ نیوتون متر، ۰.۶ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۴	سایز محصول
A4	گیج تست مطابق با IEC
۹ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی	رنگ
	گواهینامه
KEMA	گواهینامه
IEC 60947-7-1	استاندارد
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
-	درپوش انتهایی

-	عرض درپوش انتهایی
GP	جدا کننده
۳	عرض جداکننده
-	جداکننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
BC10-D4, BC2-D4, BC3-D4, CC10-D4, CC2-D4, CC3-D4	چمپر ثابت
۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمپر
TS3/6/2.3	تست سوکت
0.5*3.0	پیچ گوهی
NS6.4	شماره ترمینال
	ابعاد
۷۸.۱	طول
۶.۴ میلیمتر	عرض
۶۷.۱	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۷۵ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۰.۵-۴ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۲۰-۱۲ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی