

ترمینال پیچی سایز 50



ترمینال ریلی پیچی یک طبقه شرکت رعد، سیم گیری به صورت پیچی با سطح مقطع 50 میلی متر و جریان نامی 140 و 150 آمپر

	اطلاعات فنی
۸ کیلوولت	ولتاژ لحظه ای
۱۰۰۰ ولت	ولتاژ
۱۵۰ آمپر	جریان
I	گروه مواد
III	رده ولتاژی
۳	درجه آلودگی
۵۰ میلیمتر مربع	سطح مقطع
-	حداکثر جریان
-	حداکثر ظرفیت سیم گیری
M8	سایز پیچ کلمپ
۴.۵-۸ نیوتون متر	گشتاور محکم کردن
پلی آمید	مواد عایقی
۵۰	سایز محصول
B10	گیج تست مطابق با IEC
۱۹ میلیمتر	طول عایق کابل
	رنگ محصول
طوسی، مشکی، سبز، آبی، زرد، نارنجی، قرمز، قهوه ای، کرمی، سفید	رنگ
IEC 60947-1, IEC/EN 60079-7	استاندارد
	گواهینامه
EX, KEMA	گواهینامه
	توصیف متعلقات
TH35-15, TH35-7.5	قابل نصب بر روی ریل
-	درپوش انتهایی

-	عرض درپوش انتهایی
GP	جدا کننده
۳	عرض جداکننده
-	جداکننده کوچک
EB/2	بست انتهایی
۱۰ میلیمتر	عرض بست انتهایی
CC2-50, CC3-50	چمپر ثابت
۱۳۲ آمپر	بیشترین مقدار جریان چمپر
-	تست سوکت
-	پیچ گوهی
NS10	شماره ترمینال
	ابعاد
۶۷	طول
۲۰.۱ میلیمتر	عرض
۷۱.۸	ارتفاع با ریل TH35-7.5
۷۹.۳ میلیمتر	ارتفاع با ریل TH35-15
	ظرفیت اتصال با کابل
۶-۵۰ میلیمتر مربع	کابل چند رشته
۶-۱۶ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل تک رشته
۶-۵۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل چند رشته
۱۰-۵۰ میلیمتر مربع	ظرفیت کابل افشان
۱۰-۰ میلیمتر	ظرفیت کابل واحد آمریکایی